



ALTA CALIDAD

FÁCIL INSTALACIÓN

GRAN FLEXIBILIDAD


ÓPTIMA RESISTENCIA

Una empresa del grupo ARMCO STACO
Líder mundial en productos viales.



SISTEMAS DE DEFENSAS METÁLICAS
PROVEEDOR DE LAS OBRAS MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS

DETALLE DE INSTALACION DE LA DEFENSA



SECCION TRANSVERSAL



PROPIEDADES FISICAS DE LAS DEFENSAS

TIPO	CLASE	CALIBRE Ø	AREA DE SECCION METRICA cm ²	MOMENTO DE INERCIA cm ⁴		MOMENTO RESISTENTE cm ³		PESO DE LA DEFENSA Kg/m	
				HORIZONTAL	VERTICAL	HORIZONTAL	VERTICAL	1,81 m	1,92 m
DEFENSA	A	Ø 32,4 mm	12,84	96,1	1249,0	22,5	80,6	41	78
	B	Ø 32,4 mm	16,52	123,6	1807,0	28,9	103,6	55	100
MIN DEFENSA	-	Ø 28,9 mm	5,95	12,0	92,0	4,8	13,0	19	40

PROPIEDADES FISICAS DE POSTES CONFORMADOS EN FRIO

TIPO	ALTA (x)	ANCHO (y)	ESPESES (z)	MOMENTO DE INERCIA cm ⁴		MOMENTO RESISTENTE cm ³		R _h /R _m MPa	R _h /R _y
				HORIZONTAL	VERTICAL	HORIZONTAL	VERTICAL		
LIGERO	170	70	4,75	590	64	73,8	12,3	509	8,0
PESADO	190	80	4,75	800	96	89,5	16,3	1578	5,5

Producción permanente

Postes, alas, defensas rectas y defensas curvas (cóncavas y convexas).

Producción a pedido

Postes especiales, alas especiales y accesorios.

Los Guard rail producidos por STACO ARGENTINA, cumplen con las normas y especificaciones de la D.N.V., la norma IRAM IAS US00-209, sello IRAM INTI otorgado mediante el certificado N° DC-M-5-161-001 y tienen el respaldo internacional de ARMCO STACO lider en productos viales.

Contamos con representantes en todo el país para el asesoramiento técnico

Cnel. Brandsen 3664 (1754) - San Justo - Pcia. Bs. As. - Argentina | Tel: 4651-3601 / 3602 / 3603

Email: comercial@stacoargentina.com.ar | www.stacoargentina.com.ar